



- Druckformat:** Außen-Durchmesser: 116 mm
Innen-Durchmesser: 21 oder 45 mm (Um beim Druck ein doppeltes Erscheinungsbild durch Spiegelung zu vermeiden, wird immer der Vordruck einer Fondfläche empfohlen)
- Überfüllung:** Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,10 mm erforderlich.
- Text- und Strich-elemente:** Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarben nach PANTONE im Siebdruckverfahren anzuwenden (keine C M Y K - Darstellung).
- Abstimmvorlage:** Bei Vierfarbdruck (Picture Disc) aus der Euro-Skala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (z.B. Cromalin) mitzuliefern.
- Zustand d. Filme:** Die Filme müssen eine Schwärzung von $S > 3.0$ aufweisen, die erforderlichen Auszeichnungen (Farbbezeichnungen und Paßkreuze) beinhalten und frei von Knicken, Kratzern oder Flecken angeliefert werden.
- Schichtseite:** Positiv, seitenrichtig, Schicht oben.
- Farbigkeit:** 4 - 6 farbig (4 Farben Euro-Skala und 2 PANTONE-Sonderfarben).
Ist ein metallischer Effekt bei der Wiedergabe der Abbildung nicht erwünscht, muß eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.
- Druckreihenfolge:** 1. Farbe = Siebdruck (z.B. vorgedruckte weiße Fondfläche zur farbidentischen Wiedergabe der Abstimmvorlage)
2. - 5. Farbe = Trockenoffset (Farben der Euro-Skala Y, M, C, K)
6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung
- Rasterweite:** 60 Linien/cm

Rasterwinkelungen:

	Dominierende Motivfarben (CMYK)		
	Schwarz	Gelb+Magenta Haut- u. Orangetöne	Gelb+Cyan Grün- u. Türkistöne
C	75°	75°	45°
M	15°	45°	15°
Y	0°	0°	0°
K	45°	15°	75°

	Triplex, Duplex u. 1-fbg. (CMYK u. PMS)		
	3-farbig	2-farbig	1-farbig
dunkle Farbe	45°	45°	45°
helle Farbe(n)	15° 75°	75°	

- Textgrößen:** Positiv min. 4,5 Punkt (Strichstärke min. 0,08 mm)
Negativ min. 5,0 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)