



- Druckformat:** Außen-Durchmesser: 116 mm
Innen-Durchmesser: 21 oder 45 mm (Um beim Druck ein doppeltes Erscheinungsbild durch Spiegelung zu vermeiden, wird immer der Vordruck einer Fondfläche empfohlen)
- Überfüllung:** Bei Bild- und Strichelementen ist eine Überfüllung von ca. 0,15 mm erforderlich, um Passertoleranzen auszugleichen.
- Verläufe:** Glatte Rasterverläufe sind im Siebdruck nicht möglich (Trockenoffsetdruck anwenden).
- Abstimmvorlage:** Bei Vierfarbdruck (Picture Disc) aus der Euro-Skala ist eine farbverbindliche Abstimmvorlage (z.B. Cromalin) mitzuliefern.
- Zustand d. Filme:** Die Filme müssen eine Schwärzung von $S > 3.0$ aufweisen, die erforderlichen Auszeichnungen (Farbbezeichnungen und Paßkreuze) beinhalten und frei von Knicken, Kratzern oder Flecken angeliefert werden.
- Schichtseite:** Positiv, seitenrichtig, Schicht oben.
- Farbigkeit:** 1-6 farbig (Euro-Skala / PANTONE-Sonderfarben).
- Druckreihenfolge:** Sonderfarben beliebig und Farben der Euro-Skala Y, C, M, K.
- Rasterweite:** 54 Linien/cm (bei 1 fbg. Abb.), Tonwertumfang ca. 15-85%.
40 Linien/cm (bei Duplex, Triplex u. 4 fbg. Abb.: C M Y K), Tonwertumf. ca. 10-90%.
- Rasterpunktform:** Elliptischer Rasterpunkt.

Rasterwinkelungen:

	Dominierende Motivfarben (CMYK)		
	Schwarz	Gelb+Magenta <small>Haut- u. Orangetöne</small>	Gelb+Cyan <small>Grün- u. Türkistöne</small>
C	75°	75°	45°
M	15°	45°	15°
Y	0°	0°	0°
K	45°	15°	75°

	Triplex, Duplex u. 1-fbg. (CMYK u. PMS)		
	3-farbig	2-farbig	1-farbig
dunkle Farbe	45°	45°	45°
helle Farbe(n)	15° 75°	75°	

- Textgrößen:** Positiv min. 4,5 Punkt (Strichstärke min. 0,08 mm)
Negativ min. 5,0 Punkt (Strichstärke min. 0,10 mm)